

Mini-Click®

Weltweit der einfachste, genaueste, stabilste und zuverlässigste Regensensor.



BESONDERE MERKMALE UND VORTEILE

Einfach zu installieren an jedes Bewässerungssystem

Flexibel um mit allen Steuergeräten zu arbeiten

Patentierter Mechanismus kann nicht beeinflusst werden durch Verschmutzungen

Zuverlässige Funktion, keine Fehlsteuerungen

Exakt einstellbar auf unterschiedlichen Niederschlag

Einstellbar von 3 bis 25,4 mm Niederschlag entsprechend regionaler Erfordernis

5-Jahre Garantie

Ihre Garantie für zuverlässige Funktion

MINI-CLIK REGENSENSOREN

Die Mini-Click Sensoren sind in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Mini-Click – Das Standard Mini-Click Modell zur Verwendung in den meisten Projekten. Konstruiert aus extrem schlagfestem Thermoplastik und Aluminium. Einfache Klick-Stop Einstellung zur akkuraten Einstellung der Niederschlagshöhe von 3 bis 25 mm. Einstellbare Rücksetzung. Modell: MINI-CLIK.



Mini-Click-C – Ausgestattet mit 1/2" Innengewinde am Kabeleingang zur direkten Installation auf Kabelschutzrohr. Modell für 24 Volt Schaltleistung. Modell: MINI-CLIK-C

Mini-Click-HV – Feuchtraumgeschütztes Kabelschutzrohr für 120 oder 240 Volt Anwendungen. Einschließlich 45 cm Anschlusskabel. Integrierte Befestigungsvorrichtung mit Verbindungsklemmen. Direkt an das Kabelverteilungsgehäuse montierbar. Modell: MINI-CLIK-HV



SENSOR GUARD: VANDALISMUS GESCHÜTZTER REGENSENSOR

Die Kombination der Zuverlässigkeit des Mini-Click® Sensors mit der Sicherheit eines kompakten, Vandalismus geschützten Gehäuse macht den Sensor Guard zu einer perfekten Lösung für Sportanlagen, Golfanlagen und öffentliche Parkanlagen. Einfach zu installieren. Der Sensor Guard beinhaltet einen Mini-Click Regensensor und ein Edelstahlgehäuse zur einfachen Montage. Modell: SG-MC



LEISTUNGSDATEN

- Höhe: 12,5 cm
- Länge: MINI-CLIK®: 15,24 cm; MINI-CLIK®-HV: 19,05 cm
- Schaltleistung: 10,1 A, bei 125/250 VCA
- Anschluß: MINI-CLIK® und MINI-CLIK®-C: Unterbricht in der Standardanwendung die Masse zwischen den Ventilen und dem Steuergerät.
- MINI-CLIK®-HV: Für die Verwendung in Hoch-Volt Systemen und zur Ansteuerung kleiner Pumpen mit weniger als 10 A Stromaufnahme.
- MINI-CLIK®-NO: Zur Verwendung in Steuergeräten die einen normal offenen Kontakt benötigen.

TYPENBEZEICHNUNG

BEISPIEL: **MINI-CLIK - HV**

MODELL	OPTION
MINI-CLIK	HV = Hoch-Volt Modell für 110/220 VAC Anwendungen C = Rohrleitungsanschluss 1/2" NO = Normal offener Schalter

Hinweis: Für Mini-Click® im Edelstahl Schutzgehäuse, bestellen Sie SG-MC. Um einen Umgehungsschalter hinzuzufügen, bestellen Sie BPSW mit Sensor.